




LYCS24N600 型 N 沟道 MOS 场效应晶体管

1 特性

- 开关速度快、损耗小，输入阻抗高，驱动功耗小，安全工作区宽，温度稳定性好；
- 静电敏感等级：1B 级；
- 封装形式：TO-254/SMD-1。



TO-254 型 SMD-1 型

2 质量等级及执行标准

G 级：QZJ840611，Q/RBJ1005QZ。

3 最大额定值

最大额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

参数 产品型号	P_D^a ($T_c=25^\circ\text{C}$) W	V_{GS} V	I_{DM1} ($T_c=25^\circ\text{C}$) A	I_{DM2} ($T_c=100^\circ\text{C}$) A	$R_{th(j-c)}$ °C/W	T_j °C	T_{stg} °C	封装 形式
LYCS24N600 (R) T	125	± 30	24	24	1.0	-55~+150	-55~+150	TO-254
LYCS24N600 (R) U								SMD-1

^a 当 T_c 超过 25°C 时，按 $1.0\text{W}/^\circ\text{C}$ 线性降额。

4 主要电特性

主要电特性（除非另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

序号	参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
				最小值	典型值	最大值	
1	漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0\text{V}, I_D=250\mu\text{A}$	600	—	—	V
2	开启电压	$V_{GS(\text{th})}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu\text{A}$	3.0	—	5.0	V
3	导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=24\text{A}$	—	—	100	$\text{m}\Omega$
4	零栅压漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS}=600\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$	—	—	1	μA
5	正向栅极漏电流	I_{GSSF}	$V_{GS}=30\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	—	—	1	μA
6	反向栅极漏电流	I_{GSSR}	$V_{GS}=-30\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	—	—	1	μA
7	开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=200\text{V}, V_{GS}=10\text{V}, I_D=20\text{A}, R_g=2.5\Omega$	—	39	—	ns
	上升时间	t_r		—	69	—	ns
	关断延迟时间	$t_{d(off)}$		—	6	—	ns
	下降时间	t_f		—	18	—	ns
8	栅电荷	Q_g	$V_{DD}=100\text{V}, I_D=24\text{A}$ $V_{GS}=16\text{V}$	—	109	—	nC
		Q_{gs}		—	19	—	nC
		Q_{gd}		—	24	—	nC
8	电容	C_{iss}	$V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$	—	3806	—	pF
		C_{oss}		—	6986	—	pF
		C_{rss}		—	1700	—	pF



5 特性曲线

