


LYPM9113DP (进口芯片) 型 P 沟道 MOS 场效应晶体管

特性

- 参照执行标准：七专筛选 (GS) QZJ840611, Q/RBJ1019QZ-2015
- 封装形式：DIP-4
- 开关速度快，输入阻抗高，驱动功耗小，安全工作区宽，温度稳定性好
- 替代国外型号：IRF9113PBF



DIP-4

极限参数

- 贮存温度 T_{stg} : $-55^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
- 工作温度 T_{amb} : $-55^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
- 焊接温度不超过 260°C ，焊接时间不超过 10 秒

器件型号	额定功率 P (W)	漏源电压 BV_{DSS} (V)	栅源电压 V_{GS} (V)	漏极电流 I_D (A)	导通电阻 R_{DS} (Ω)	热阻 $R_{th(j-A)}$ (K/W)
LYPM9113DP	1 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)	-60	± 20	-0.6 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)	1.6	120

主要电特性 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小值	典型值	最大值	
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0\text{V}, I_D=-250\mu\text{A}$	-60	—	—	V
零栅压漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS}=-60\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$	—	—	-100	μA
		$V_{DS}=-48\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, T_C=125^{\circ}\text{C}$	—	—	-500	μA
正向栅极漏电流	I_{GSSF}	$V_{GS}=-20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	—	—	-100	nA
反向栅极漏电流	I_{GSSR}	$V_{GS}=20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	—	—	100	nA
开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=-250\mu\text{A}$	-2.0	—	-4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=-10\text{V}, I_D=-0.3\text{A}$	—	—	1.6	Ω
跨导	g_{FS}	$V_{DS}=-50\text{V}, I_D=-0.6\text{A}$	0.59	—	—	S
电容	C_{ISS}	$V_{DS}=-25\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$	—	—	250	pF
	C_{OSS}	$V_{DS}=-25\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$	—	—	100	pF

DIP-4 封装尺寸图:

